

Sobre el producto

Son bombas de accionamiento eléctrico, que generan alta presión, se utilizan para inyectar resinas de baja y alta densidad, en diferentes tipos de elementos como estructuras de concreto, roca, madera dura, entre otras.

Ficha técnica

Bomba de Inyección Mono componente

Campos de aplicación

Usados en la inyección de fisuras en estructuras de concreto, rocas, entre otros, detención del agua en sótanos, túneles, alcantarillas y todo elemento duro que se desee inyectar. Se usa para inyectar resinas base epóxico, silicatos, acrilatos, poliuretanos, etc.

Ventajas

Fácil de usar, alcanza altas presiones (>5000 PSI) en segundos, mantenimiento simple sin entrenamiento especial, bajo peso del equipo (7.5 kg) que hace fácil el transporte, incluye bolsa de mantenimiento, el equipo viene completo con manómetro, taladro de accionamiento de bomba, manguera y boquilla, etc., listo para usar.

Datos técnicos

- Accionamiento: Eléctrico
- Voltaje: 220V
- Potencia del taladro: 910W
- Flujo de salida: 1.2 litros por minuto
- Presión máxima de salida: 11,000 PSI
- Presión de inicio y reinicio: <7500 PSI
- Alcance seguridad tubería de alta presión: <14,000 PSI
- Alcance seguridad de la válvula de cierre: <18,000 PSI
- Manguera de alta presión incluido: 5 metros



Contacto

- ✉ comercial@herrcont.com
- 📍 +51 Lima, Lima - Perú
- 🌐 www.herrcont.com

