

Sobre el producto

Equipo electromecánico industrial de alta resistencia con doble tolva independiente, accionado por motor de 2800 W. Diseñado para inyección continua y de alto volumen de microcementos, lechadas, silicato de sodio (water glass) y resinas bicomponentes en túneles, cimentaciones y obras hidráulicas pesadas.

Ficha técnica

Bomba de inyección bicomponente SGP-M15

Campos de aplicación

Inyección y consolidación de macizos rocosos, estabilización de taludes, sellado de grandes avenidas de agua en túneles, muros pantalla, presas y cimentaciones profundas. Compatible con lechadas de cemento, microcementos, resinas epóxicas y poliuretanos de reacción rápida.

Ventajas

- Motor electromecánico de alto par de 2800 W para jornadas continuas de bombeo masivo.
- Caudal industrial de hasta 100 kg/h, reduciendo drásticamente los tiempos de intervención en obra.
- Admite mezclas con paso de partículas sólidas de hasta 2 mm (ideal para microcemento y mortero).
- Sistema de doble tolva con control manométrico independiente en cada línea de flujo.
- Chasis reforzado de 28 kg diseñado para soportar la exigencia mecánica de obras subterráneas.

Datos técnicos

- Marca: HYVST
- Modelo: SGP-M15
- Accionamiento: Eléctrico continuo (Doble pistón industrial)
- Voltaje / Frecuencia: 220V / 50-60 Hz
- Potencia del motor: 2800 W
- Flujo continuo de salida: Hasta 100 kg/h
- Rango de presión segura: 0 - 3000 PSI
- Presión máxima de reinicio: 13000 PSI
- Tamaño máx. de partícula: 0 - 2 mm
- Materiales compatibles: Microcementos, lechadas, silicato de sodio (water glass) y resinas 2C
- Relación de bombeo: 1:1 (Tolvas independientes)
- Peso neto / empaque: 28 kg / 42.5 x 28 x 47 cm

Contacto

- ✉ comercial@herrcont.com
- 📍 +51 992 204 662 - Lima, Lima - Perú
- 🌐 www.herrcont.com

