Sobre el producto

Es una herramienta eléctrica industrial de alto rendimiento diseñada para la termofusión a tope de perfiles y bandas termoplásticas en obras de concreto. Fabricada en EE. UU. con mecanizado CNC en aluminio estructural 6061-T6, cuenta con control térmico graduable y termómetro analógico integrado para garantizar una fusión homogénea y estanca sin degradar el polímero.



Ficha técnica

Splicing Iron JP414 Serie 2

Campos de aplicación

Especialmente desarrollada para unir y vulcanizar en frío/calor bandas de PVC tipo Waterstop en juntas de dilatación y contracción. Aplicable también para la termofusión de perfiles termoplásticos de HDPE, Polietileno, TPV y compuestos de caucho elastomérico.

Ventajas

- Estructura Robusta CNC: Cuerpo fabricado en bloque de aluminio aeronáutico 6061-T6, brindando máxima resistencia a golpes en zanja y excelente conductividad térmica uniforme.
- Potencia Optimizada (1000W): Calentadores sellados de cartucho de alta temperatura que reducen el tiempo de espera inicial y recuperan el calor rápidamente en zonas de clima frío o gran altitud.
- Monitoreo Preciso: Termómetro análogo bimetálico de doble escala integrado directamente en el lomo de la plancha para lectura en tiempo real.

Datos técnicos

- Modelo: JP414 Serie 2
- Accionamiento: Eléctrico industrial
- Voltaje de fábrica: 220V AC (Monofásico)
- Potencia nominal: 1000 Watts
- Rango del termómetro: 150°F - 750°F / 50°C - 400°C(Doble escala)
- Dimensiones de la placa calefactora: 11.4 cm × 35.5 cm × 1.9 cm (Alto Largo Espesor)
- Capacidad de unión: Apta para perfiles de hasta 13 pulgadas (33 cm) de ancho en una sola pasada
- Carcasa: Aleación de aluminio grado aeronáutico 6061-T6

Contacto

comercial@herrcont.com
+51 992 204 662 - Lima, Lima - Perú
www.herrcont.com